

## LUBRICANTES

## INDUSTRIA

## FORESTAL 3040

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite mineral parafínico de viscosidad media recomendado para aplicaciones de lubricación a pérdida en trabajos forestales.

### APLICACIÓN

Para cadenas de motosierras y equipos de lubricación a plena pérdida que se desempeñan en condiciones moderadas de servicio.

También es apto para ser utilizado en la industria de la construcción, como aceite desmoldante de hormigón.

### ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Forestal 3040
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	110
Índice de Viscosidad	----	D-2270	90
Punto de Inflamación	°C	D-92	215
Punto de Escurrecimiento	°C	D-97	-9
Color	----	----	Verde

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

### ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

### PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com)

Reemplaza a la C.T. N° 047, septiembre 2003.

Mayo 2006

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica  
011 5441-0446 / 0657  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)