

LUBRICANTES

INDUSTRIA

MÁQUINA 170

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite mineral puro para sistemas circulatorios o de lubricación a pérdida. Su formulación está sustentada en la correcta selección de aceites básicos altamente refinados que le confieren las características necesarias para su adecuada aplicación.

APLICACIÓN

Este producto está recomendado para la lubricación general de máquinas industriales. Su aplicación es posible en cajas de avance, guías y cojinetes de balancines en máquinas de taller. También es posible su uso en sistemas de lubricación a pérdida.

ATRIBUTOS

- Buena estabilidad a la oxidación.
- Excelente demulsibilidad.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Máquina 170
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	168
Punto de Inflamación	°C	D-92	220
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-9
Número de Ácido	mg KOH/g	D-974	0,10

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 063, septiembre 2003.

Mayo 2006

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica

011 5441-0446 / 0657

asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com